

SABAJOINT®

Bande d'étanchéité autoadhésive

- Domaine d'application** • Bande d'étanchéité pour coffrages de parois et plafonds
- Caractéristiques**
- Autoadhésif
 - Elastique
 - Aucune influence négative sur la structure du bois
- Action**
- Etanchement fiable du coffrage
 - Empêchement des bavures et des coulures de lait de ciment (bouillaque)
 - Amélioration du caractère de béton apparent
- Mise en œuvre**
- Enlever la garniture de protection et poser la bande d'étanchéité autoadhésive sur les joints entre panneaux ou éléments de coffrage propres et secs en exerçant une traction sur elle.
- Manipulation** La mise en œuvre doit s'effectuer conformément aux dispositions en vigueur ainsi qu'aux règles usuelles applicables en matière de sécurité du travail.
- Conseil** Pour un conseil, prière de prendre contact avec le conseiller technique responsable de votre région ou de nous téléphoner directement à Zurich, Tél. +41 58 958 22 11.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT	
Couleur	brun
Forme de livraison	largeur de la bande: 10 mm, 15 mm, 19 mm longueur des rouleaux: 25 m
LOGISTIQUE	
Durée de stockage	12 mois
Conditions de stockage	en emballage original, à une température de +10° C à +25° C, à l'abri de la poussière et de l'humidité
Marchandise dangereuse selon ADR/SDR	n'est pas une marchandise dangereuse au sens des directives de transport
Elimination	selon OTD / incinération
Principaux dangers	produit non soumis à indexation

Remarque d'ordre juridique:

Les indications de cette fiche technique reposent sur l'état actuel des connaissances de BASF Construction Chemicals Europe SA. La mise en œuvre du produit s'effectue sous la responsabilité exclusive du client; celle-ci sera adaptée à l'objet, à son affectation, aux particularités locales, aux données climatiques, ainsi qu'à d'autres influences extérieures. La responsabilité de la sélection du produit incombe au client. Les recommandations s'écartant des indications de nos fiches techniques n'ont un caractère obligatoire qu'à la condition d'avoir été confirmées par écrit par notre siège social de Zurich. Nos conditions générales de vente sont partie intégrante de cette fiche technique.

Etat: décembre 2010